

Бема

Снежные отвалы

прочный, надёжный

*технически проработанный
эффективный и совершенный*

гибкий в применении



Бема

700
Serie

Отвал для снега

Устанавливается на:

- Мини-тракторы
- Малые городские машины
- Минипогрузчики
- Колёсные и садовые погрузчики
- Вилочные погрузчики
- Специальные машины



**”Чистая
программа”**



www.kehrmaschine.de
www.transline.spb.ru



- Колёса с бандажами из вулканизированной резины с бесступенчатой регулировкой по высоте.
- Гибкая боковая защита для предотвращения повреждений о стены и бордюры.
- Гибкая рабочая полоса из вулканизированной резины толщиной 20 мм, высотой 150 мм, смонтированная на пружинных сегментах.
- Габаритные огни и кронштейн для флага.



- Адаптерная плита с прочной роликовой системой выравнивания*. Необслуживаемая.
- Гидравлический привод поперечного поворота с двумя прочными гидроцилиндрами (установлены низко) и встроенной системой защиты от перегрузок.

Базовая комплектация

- **Отвал для снега:** стальная конструкция с увеличенным сопротивлением кручению высотой 700 мм, с вулканизированной рабочей полосой толщиной 20 мм и высотой 150 мм, смонтированной на пружинных металлических сегментах.
- **Механический поперечный поворот,** до 30° вправо или влево.
- **Поддерживающие колёса** Ø200x50 мм с бандажами из вулканизированной резины, пылезащищенные, регулируемые по высоте.
- **Гибкая защита краёв** для защиты отвала от повреждений о стены и бордюры.
- **Финишная окраска** оранжевая, RAL 2011.
- **Сертификат CE** и инструкция по эксплуатации.

Ваш дилер:

Дополнительное оборудование

- **Устанавливается на:**
 - **Трёхточечную подвеску** колёсного трактора категорий I/II; на треугольную плиту категорий I/II или I N, с роликовой системой выравнивания*. *Необслуживаемая.*
 - **Трёхточечную подвеску** колёсного трактора категории 0 с роликовой системой выравнивания*. *Необслуживаемая.*
 - **Адаптерную плиту** коммунальных машин с роликовой системой выравнивания*. *Необслуживаемая.*
- **Адаптер к вилочному погрузчику** с быстроразъёмными скобами и роликовой системой выравнивания*. *Необслуживаемый.*
- **Быстросменный адаптер** с роликовой системой выравнивания* для колёсных и садовых погрузчиков с объёмом ковша до 0,4 м³. *Необслуживаемый.*
- **Гидравлический привод** поперечного поворота отвала на макс. 30°, вправо/влево с двумя прочными гидроцилиндрами и гидравлическими разъёмами SVK 3. Необходима гидролиния.
- **Гидравлический привод** поперечного поворота отвала на макс. 30°, вправо/влево с двумя прочными гидроцилиндрами и гидравлическими разъёмами SVK 3 и встроенной защитой от перегрузок. Необходима гидролиния.
- **Усиленные поддерживающие колёса** Ø200x50 мм с бандажами из вулканизированной резины, пылезащищенные, со смазываемыми роликоподшипниками, усиленными вилками и усиленными ободами.
- **Габаритные огни,** необходимы при работах на дорогах общего пользования.
- **Кронштейн для флага.**
- **Специальная окраска.**
- **Специальная конструкция** по запросу.

* - система подвижного крепления для предотвращения повреждений при наездах на препятствия и перегибы профиля.

Технические характеристики

Снежный отвал "700"	Тип 1300	Тип 1550	Тип 1800	Тип 2050
Общая ширина габаритная	1290 мм	1535 мм	1780 мм	2025 мм
Ширина уборки с поворотом на 30°	1150 мм	1350 мм	1550 мм	1750 мм
Общая стандартная высота габаритная	700 мм			
Масса без дополнительного оборудования	около 153 кг	около 167 кг	около 178 кг	около 190 кг

bema оставляет за собой право изменять характеристики в любой момент без предварительного уведомления.

Дистрибьютор по России:
ЗАО "Фирма "Транслайн"

ТРАНСЛАЙН

195027 Санкт-Петербург, ул. Якорная, д.14, к.3
тел./факс. +7 (812) 315 8200, 314 6253
www.transline.spb.ru



Производство
сертифицировано
DIN EN ISO 9001:2000



bema GmbH
Maschinenfabrik

www.kehrmaschine.de