

вeтa

Уборочные щётки

прочная, надёжная

технически проработанная
эффективная и совершенная

гибкая в применении



Dual
System

“свободная” уборка
и уборка в бункер
в одной машине



вeтa

35
Dual

Основная щётка
Ø 660 мм

Устанавливается на:

- Колёсные погрузчики
- Спецшасси Unimog
- Вилочные погрузчики
- Колёсные тракторы
- Специальные машины



“Чистая
программа”



www.kehrmaschine.de
www.transline.spb.ru



Установка на трактор спереди



Установка на шасси Unimog



Установка на трактор сзади

Базовая комплектация

- **Корпус щётки**, стабильная и прочная конструкция, изготовленная из стальной плиты. Боковые стенки толщиной 8 мм.
- **Ширина уборки** 2050 мм, 2300 мм, 2600 мм и 2850 мм. На щётках шириной более 2300 мм используется 2 гидромотора.
- **Основная щётка** Ø660 мм спиральная комбинированная (полипропилен/сталь), даёт агрессивное проникновение и увеличенный ресурс. Доступны также чисто полипропиленовая щётка или специальная щётка для снега. Бесступенчатая регулировка высоты регулировочным колесом.
- **Гидрообъёмный привод** (гидромотор промышленного качества), встроенный внутрь щётки. Большой и прочный узел гидравлических шлангов и трубок. Интегрированный гидравлический модуль сочетает следующие функции: предохранительный клапан, клапан безопасности, клапан переключения потока для бункера, вывод для боковой щётки.
Необслуживаемый.
- **Гидравлические разьёмы SVK 3**
- **Бункер для смёта** с гидроприводом большого объема и поддерживающими колесами Ø 250x80 мм для оптимального отгибания профиля покрытия. Система "Dual" означает, что для свободной уборки необходимо только поднять бункер.
- **Поддерживающие колёса "суперэластик" Ø250x80 мм** с бандажами из вулканизированной резины, пылезащитные, со смазываемыми роликоподшипниками, усиленными вилками и усиленными ободами.
- **Механический поперечный поворот** щётки влево или вправо.
- **Стояночные опоры** по бокам с быстрой фиксацией.
- **Погрузочные проушины** большого диаметра.
- **Финишная окраска** оранжевая, RAL 2011.
- **Сертификат CE** и инструкция по эксплуатации.

Ваш дилер:

Дополнительное оборудование

- **Быстросменный адаптер к колёсному погрузчику** с роликовой системой выравнивания*. *Необслуживаемый.*
- **Адаптер к вилочному погрузчику** с быстросъемными скобами и роликовой системой выравнивания*. *Необслуживаемый.*
- **Адаптер для колёсного трактора спереди:** Европейский быстросменный адаптер или трёхточечный подвес для устаревших фронтальных погрузчиков, включая роликовую систему выравнивания*. *Необслуживаемый.*
- **Адаптер для колёсного трактора спереди** для монтажа на подвес с демпфером колебаний, или на быстросъемный трёхточечный подвес. *Необслуживаемый.*
- **Адаптер для колёсного трактора** для монтажа сзади на трёхточечный подвес, включая роликовую систему выравнивания*.
- **Быстросменный адаптер** для монтажа на спецшасси Unimog с гидравлической регулировкой высоты и роликовой системой выравнивания*, для установки на зимнюю адаптерную плиту с гидроразводкой. Гидроцилиндр установлен на карданных шарнирах, с плавающим режимом.
- **Гидравлический привод** поперечного поворота щётки, необходима дополнительная гидролиния.
- **Система орошения** водой (вода распыляется на щётку, что повышает эффективность уборки и уменьшает расход воды). Бак 240 л с внутренним фильтром, электрическим насосом (12/24 В), трубопровод и форсунки с плоским факелом. Все детали, соприкасающиеся с водой, изготовлены из синтетических материалов для предотвращения коррозии.
- **Коническая боковая щётка** с гидроприводом Ø600 мм (правая/левая/две вместе, может подниматься), включая запорный кран; автоматическая регулировка по высоте и вылету; выбор из трёх вариантов: полипропилен/комбинированная/стальная щётка.
- **Система орошения** для боковой щётки, с форсункой с плоским факелом, включая запорный кран.
- **Механический привод** от вала отбора мощности базовой машины, включая приводной вал.
- **Клапан ограничения расхода** через гидромотор для установки на машины с подачей насоса более 80 л/мин.
- **Габаритные огни**, необходимы при работах на дорогах общего пользования.
- **Кронштейн для флага** и предупреждающие знаки.
- **Специальная окраска.**
- **Специальная конструкция** по запросу.

* - система подвижного крепления для предотвращения повреждений при наездах на препятствия и перегибы профиля.

Технические характеристики

Тип машины	bema 35 Dual 2050	bema 35 Dual 2300	bema 35 Dual 2600	bema 35 Dual 2850
Гидропривод	1 гидромотор (промышленного качества)		2 гидромотора (промышленного качества)	
Максимальное давление	180 бар			
Минимальный расход масла	40 л/мин		80 л/мин	
Ширина уборки	2050 mm	2300 mm	2600 mm	2850 mm
Объем бункера для смёта	около 390 л	около 440 л	около 490 л	около 540 л
Масса без дополнительного оборудования	около 670 кг	около 695 кг	около 725 кг	около 750 кг
Основная щётка	Спиральная Ø660 мм полипропилен (ППН) или комбинированная (ППН/сталь)			
Скорость вращения щётки	рекомендуется 100 об/мин, макс. 150 об/мин			
Боковая щётка	Ø600 мм, с гидрообъемным приводом (включена последовательно с основной)			
Тип боковой щётки	полипропилен/комбинированная/стальная			
Система орошения	водяной бак объемом 240 л, фильтр в баке, электрический насос 12/24 В			

bema оставляет за собой право изменять характеристики в любой момент без предварительного уведомления.

Дистрибьютор по России:
ЗАО "Фирма "Трансплайн"



195027 Санкт-Петербург, ул. Якорная, д.14, к.3
тел./факс. +7 (812) 315 8200, 314 6253
www.transline.spb.ru



Производство
сертифицировано
DIN EN ISO 9001:2000



bema GmbH
Maschinenfabrik

www.kehrmaschine.de