

в е т а

Уборочные щётки

прочная, надёжная

**технически проработанная
эффективная и совершенная**

гибкая в применении



в е т а

**40
CLASSIC**

Основная щётка
Ø 660 мм

Устанавливается на:

- Вилочные погрузчики
- Колёсные погрузчики
- Садовые погрузчики
- Колёсные тракторы
- Специальные машины



**”Чистая
программа”**



www.kehrmaschine.de
www.transline.spb.ru



Установка на вилочный погрузчик



Сегментная щётка и бункер



Установка на колёсный погрузчик

Базовая комплектация

- **Закрытый корпус щётки**, стабильная и прочная конструкция.
- **Ширина уборки** 1250 мм, 1550 мм, и 2050 мм.
- **Основная щётка Ø660 мм**, сегментная полипропиленовая индустриальная.
- **Бесступенчатая регулировка высоты щётки** в соответствии со степенью загрязнения поверхности.
- **Гидрообъёмный привод** (гидромотор индустриального качества), встроенный внутрь щётки. Большой и прочный узел гидравлических шлангов и трубок. Интегрированный гидравлический модуль сочетает следующие функции: предохранительный клапан, клапан безопасности, клапан переключения потока для бункера, вывод для боковой щётки.
Необслуживаемый.
- **Гидравлические разьёмы SVK 3.**
- **Бункер для смёта** с гидроприводом большого объёма, с вулканизированной полосой по периметру.
- **Поддерживающие колёса “суперэластик” Ø200x80 мм, третье колесо Ø250x80 мм** с бандажами из вулканизированной резины, пылезащитные, со смазываемыми роликоподшипниками, усиленными вилками и усиленными ободами.
- **Защита от пыли** и резиновый бампер вокруг бункера.
- **Адаптер для вилочного погрузчика** уменьшенного размера 180x80 мм с выравниванием* и фиксацией на машине без инструментов.
- **Финишная окраска** оранжевая, RAL 2011.
- **Сертификат CE** и инструкция по эксплуатации.

Ваш дилер:

Дополнительное оборудование

- **Быстросменный адаптер к колёсному или садовому погрузчику** с роликовой системой выравнивания*. *Необслуживаемый.*
- **Адаптер к колёсному трактору** с роликовой системой выравнивания*. *Необслуживаемый.*
- **Система орошения водой** (вода распыляется на щётку, что повышает эффективность уборки и уменьшает расход воды). Бак 200 л с внутренним фильтром, электрическим насосом (12/24 В), трубопровод и форсунки с плоским факелом. Все детали, соприкасающиеся с водой, изготовлены из синтетических материалов для предотвращения коррозии.
- **Коническая боковая щётка** с гидроприводом Ø800 мм (правая/левая/две вместе, может подниматься), включая запорный кран; автоматическая регулировка по высоте и вылету; выбор из трех вариантов: полипропилен/комбинированная/стальная щетка.
- **Система орошения для боковой щётки**, с форсункой с плоским факелом, включая запорный кран.
- **Клапан ограничения расхода** через гидромотор для установки на машины с подачей насоса более 80 л/мин.
- **Габаритные огни**, необходимы при работах на дорогах общего пользования.
- **Кронштейн для флага** и предупреждающие знаки.
- **Специальная окраска.**
- **Специальная конструкция** по запросу.

* - система подвижного крепления для предотвращения повреждений при наездах на препятствия и перегибы профиля.



Боковая щётка



Выгрузка бункера

Технические характеристики

Тип машины	bema 40 CLASSIC 1250	bema 40 CLASSIC 1550	bema 40 CLASSIC 2050
Гидропривод	1 гидромотор (индустриального качества)		
Максимальное давление	180 бар		
Минимальный расход масла	15 л/мин	20 л/мин	20 л/мин
Ширина уборки	1250 мм	1550 мм	2050 мм
Объем бункера для смёта	около 275 л	около 345 л	около 450 л
Масса без дополнительного оборудования	около 460 кг	около 500 кг	около 570 кг
Основная щётка	индустриальная сегментная щётка Ø660 мм полипропилен (ППН)		
Скорость вращения щётки	рекомендуется 100 об/мин, макс. 150 об/мин		
Боковая щётка	Ø800 мм, с гидрообъёмным приводом (включена последовательно с основной)		
Тип боковой щётки	полипропилен/комбинированная/стальная		
Система орошения	водяной бак объёмом 200 л, фильтр в баке, электрический насос 12/24 В		

bema оставляет за собой право изменять характеристики в любой момент без предварительного уведомления.

Дистрибьютор по России:
ЗАО “Фирма ”Транслайн”



195027 Санкт-Петербург, ул. Якорная, д.14, к.3
тел./факс. +7 (812) 3158200, 3146253
www.transline.spb.ru



Производство
сертифицировано
DIN EN ISO 9001:2000



bema GmbH
Maschinenfabrik

www.kehrmaschine.de