

bema

Уборочные щётки



Dual
System

прочная, надёжная
технически проработанная
эффективная и совершенная
гибкая в применении



“свободная” уборка
и уборка в бункер
в одной машине

bema Komunal
Основная щётка
Ø 520 мм
Dual

Устанавливается на:

■ **Мини-тракторы**

Привод от переднего вала отбора мощности
или гидравлический

■ **Мини-погрузчики**

■ **Малые городские машины**

■ **Специальные машины**



**“Чистая
программа”**



www.kehrmaschine.de
www.transline.spb.ru



Установка на колёсный трактор



“Свободная” уборка снега



Установка на малую коммунальную машину

Базовая комплектация

- Корпус щётки, стабильная и прочная конструкция.
- Ширина уборки
1250 мм, 1400 мм, 1550 мм, 1700 мм, 1850 мм и 2050 мм.
- Адаптер для монтажа на:
 - Колёсный трактор;
 - Малую городскую коммунальную машину.
- Основная щётка Ø520 мм, по выбору:
 - Полипропиленовая (ППН) или
 - Специальная щётка для снега (полипропиленовая спиральная сегментная).
- Бесступенчатая регулировка высоты щётки в зависимости от загрязнённости поверхности.
- Привод по выбору:
 - Механический, включая вал отбора мощности;
 - Гидрообъёмный, гидромотором индустриального качества,
 - Гидравлические разъёмы SVK 3.
- Усиленные поддерживающие колёса Ø200x50 мм с бандажами из вулканизированной резины, пылезащищенные, со смазываемыми роликоподшипниками, усиленными вилками и усиленными ободами.
- Механический поперечный поворот щётки влево или вправо.
- Стояночные опоры по бокам с быстрой фиксацией.
- Погрузочные проушины большого диаметра.
- Финишная окраска оранжевая, RAL 2011.
- Сертификат CE и инструкция по эксплуатации.

Ваш дилер:

Дополнительное оборудование

- Быстроуменный адаптер к колёсному или садовому погрузчику с объемом ковша до 0,4 м³.
- Бункер для смета с гидроприводом большого объема, с фиксацией в четырех положениях и поддерживающими колёсами Ø200x50 мм для оптимального огибания профиля покрытия. Система “Dual” означает, что для свободной уборки необходимо только поднять бункер.
- Вулкановая полоса внутри бункера (может быть легко снята).
- Резиновый “фартук” спереди (рекомендуется при установке спереди).
- Гидравлический привод поперечного поворота щётки, необходима дополнительная гидролиния.
- Двухканальный электроклапан (применяется при отсутствии второй гидролинии на машине).
- Основная щётка Ø520 мм комбинированная (полипропилен/сталь).
- Трубопроводы для орошения водой (вода распыляется на щётку, что повышает эффективность и уменьшает расход воды), с форсунками с плоским факелом, в сборе с разъёмами трубопроводов.
- Бак для воды объемом 240 л, на раме с тремя точками крепления, с внутренним фильтром и электрическим насосом 12В, с трубками присоединения. Все детали, соприкасающиеся с водой, изготовлены из синтетических материалов для предотвращения коррозии.
- Система орошения водой 100 л, с внутренним фильтром и электрическим насосом 12В, с форсунками с плоским факелом. Все детали, соприкасающиеся с водой, изготовлены из синтетических материалов для предотвращения коррозии.
- Коническая боковая щётка с гидроприводом Ø560 мм (правая/левая/две вместе, может подниматься), включая запорный кран; автоматическая регулировка по высоте и вылету; выбор из трех вариантов: полипропилен/комбинированная/стальная щётка.
- Система орошения для боковой щётки, с форсункой с плоским факелом, включая запорный кран.
- Габаритные огни, необходимы при работах на дорогах общего пользования.
- Кронштейн для флага и предупреждающие знаки.
- Специальная окраска.
- Специальная конструкция по запросу.

Технические характеристики

Тип машины bema Komunal Dual	1250	1400	1550	1700	1850	2050
Тип привода	На выбор: механический (от ВОМ) или гидравлический (гидромотор)					
Ширина уборки	1250 мм	1400 мм	1550 мм	1700 мм	1850 мм	2050 мм
Объем бункера для смета	около 130 л	около 150 л	около 160 л	около 180 л	около 190 л	около 215 л
Масса без дополнительного оборудования	около 215 кг	около 215 кг	около 215 кг	около 215 кг	около 215 кг	около 215 кг
Основная щётка	Ø520 мм, полипропилен или комбинированная (сталь/ППН)					
Скорость вращения щётки	рекомендуется 100 об/мин, макс. 150 об/мин					
Скорость вращения щётки по снегу	рекомендуется 150 об/мин, макс. 200 об/мин					
Боковая щётка	Ø560 мм, с гидрообъёмным приводом					
Тип боковой щётки	полипропилен/комбинированная/стальная					
Система орошения	водяной бак объемом 240 л, фильтр в баке, электрический насос 12/24 В					

bema оставляет за собой право изменять характеристики в любой момент без предварительного уведомления.

Дистрибутор по России:
ЗАО “Фирма “Транслайн”

 ТРАНСЛАЙН

195027 Санкт-Петербург, ул. Якорная, д. 14, к. 3
тел./факс. +7 (812) 315 8200, 314 6253
www.transline.spb.ru



TÜV
CERT
DIN EN ISO 9001 : 2000
QA-Nr.: 04100 20040675

Производство
сертифицировано
DIN EN ISO 9001:2000



bema GmbH
Maschinfabrik
www.kehrmaschine.de